

CLOISON ATELIER

STRUCTURE ALUMINIUM - Vitrage 6 mm sécurisé



- + Clair de vitrage maximum : joints invisibles
- Finesse des montants (26 mm)
- Pose simplifiée et rapide
- Traverse basse large en guise de plinthe

DIMENSIONS SUR-MESURE : Largeur de baie de 500 à 1 100 mm (sauf Vendôme à partir de 260 mm). Les cloisons peuvent être assemblées pour les grandes largeurs. Hauteur de baie de 1 800 à 2 750 mm. Nombre de montants selon la largeur totale (hors Vendôme : pas de montant)

OPTIONS

- Profil d'habillage pour l'allège (au ml)
- Pose en angle (pièce raccord d'angle 90°)
- Positionnement et nombre de montants au choix
- Traverses à coller
- Poteau raidisseur (obligatoire en cas de pose avec passage latéral)

TYPE D'IMPLANTATION



- Sol-plafond (toute hauteur)
- Disponible avec ou sans soubassement
- Linéaire ou en angle

TYPE DE POSE

- En baie
- 1 passage latéral
- 2 passages latéraux

à partir de **494** € HT*

*Prix public conseillé pour une cloison verrière modèle Vendôme de H.1 800 x L.800 mm. Finition Laqué, Verre Transparent sécurisé. Cloison ATELIER modèle SODERMALM, décor Verre Clair sécurisé (VC), montants laqués Noir Mat (5) - H.2 500 x L.1 100 mm - 1 169 € HT


MODÈLES

VENDÔME	DOCKLAND	PORTOBELLO	SODERMALM	CAPITOLE
				<p>Nombre de traverses selon la hauteur (quelque soit la hauteur de l'allège)</p>

* Hauteur du soubassement variable de 500 à 1 300 mm (par défaut 900 mm)

LES FINITIONS CADRES ET MONTANTS (voir nuancier en page 159)

Laqués




LES DÉCORS - PARTIE HAUTE (voir nuancier en page 158)

Miroirs et verres

Verres Transparents (sécurisés)



Verres Translucides (sécurisés)



LES DÉCORS SOUBASSEMENT - PARTIE BASSE (voir nuancier en page 158)

Tons Bois



Tons Unis

